

# OX\_WB05

COMPOSIZIONE LAVABO 250  
WASHBASIN TAPS COMPOSITIONS 250

AISI\_316L stainless steel


finiture:	finisch:
satinata	satinated
lucida	polished
bianco (miscelatore)	white (mixer)
grigio (miscelatore)	grey (mixer)

cartuccia con dispositivo rimovibile di limitazione portata al 50%  
areator: flow rate 8,3l/min

areatore: portata 8,3l/min  
areator: flow rate 8,3l/min


temperatura di utilizzo da 5°C a 70°C  
temperature range from 5°C to 70°C

manutenzione:  
utilizzare sapone a PH neutro (5.5)  
maintenance:  
neutral PH soap (5.5)



## OX\_BT04

MISCELATORE DA PARETE  
WALL MIXER



## OX\_WB25

CANNA DA PIANO 250  
COUNTERTOP SPOUT 250

# OX\_BT04

MISCELATORE DA PARETE  
WALL MIXERS

AISI\_316L - 304 stainless steel

finiture: satinata  
lucida





finisch: satinated  
polished

temperatura di utilizzo da 5°C a 70°C  
temperature range from 5°C to 70°C

PORTATA LIBERA / FLOW RATE FREE

pressione - pressure (bar)	0,5	1,5	2	3	4	5
portata - flow rate (l/min)	10,5	17,5	20	24	28	32

manutenzione:  
utilizzare sapone a PH neutro (5.5)  
maintenance:  
neutral PH soap (5.5)



# OX\_WB25

CANNA DA PIANO 250  
COUNTERTOP SPOUT 250

AISI\_316L stainless steel

finiture:	finisch:
satinata	satinated
lucida	polished

areatore: portata 8,3l/min  
areator: flow rate 8,3l/min

temperatura di utilizzo da 5°C a 70°C  
temperature range from 5°C to 70°C

manutenzione:  
utilizzare sapone a PH neutro (5.5)  
maintenance:  
neutral PH soap (5.5)

